



VERSIONES	616 HV Largo	816 HV Largo	816 HV Super Largo
Peso Bruto Vehicular*	5,500 kg	7,250 kg	
Distancia Entre Ejes	3,430 mm	3,430 mm	3,870 mm
Capacidad De Eje Delantero	2,300 kg	3,100 kg	
Capacidad De Eje Trasero	4,360 kg	5,500 kg	
Peso Del Chasis Con Cabina*	2,590 kg	2,805 kg	2,825 kg

*Capacidad de carga útil neta: Es el peso máximo de carga que puede transportar la unidad, calculado como la diferencia entre el peso total autorizado para circular Peso Bruto Vehicular (PBV), el Peso del Chasis con (Cabina, Carrocería y Accesorios). Esta capacidad puede variar dependiendo del tipo de carrocería, equipo adicional, accesorios o aplicación instalada, por lo que debe considerarse como un valor estimado sujeto a ajustes según la configuración final de la unidad.



SERIE 300	616 HV Largo	816 HV Largo	816 HV Super Largo
Motor	Tipo: Diésel, 4 cilindros en línea. Admisión turbocargador de geometría variable. Inyección directa sistema riel común. HINO N04C-WR Desplazamiento: 4.0 L Potencia: 147 hp@2,700 rpm Torque: 346 lb-pie@1,300 - 2,200 rpm Norma de Emisiones: EURO VI SCR + DPR		
Motor Eléctrico	Generador - AC Sincrono Potencia: 46 hp		
Embrague (Tipo y tamaño)	Disco seco, servoasistido, sencillo de diafragma		
Dimensión (Accionamiento)	300 mm / Control hidráulico		
Transmisión	RE62 de 6 vel. 6ta. En sobre marcha		
Eje Trasero (Relación)	4.625	5.142	
Frenos (De servicio / Asistencia)	Disco asistencia ABS / Tambor Hidráulico asistido por vacío / asistencia ABS		
Frenos (De estacionamiento)	Mecánico detrás de la transmisión		
Suspensión Delantera	Muelles semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción		
Suspensión Trasera	Muelles principales y auxiliares semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción		
Neumáticos (Índice de carga)	205/75 R16 (Rodado Doble)	215/75 R17,5 (Rodado Doble)	
Neumáticos (De refacción)	Incluido		
Tanque De Combustible	80 Litros		
Depósito DEF	13 Litros		
Sist. Eléctrico (Tensión - Capacidad)	24 Volts - N/A		
Sist. Eléctrico (Batería)	2 baterías en Serie 12 V. Conectadas en Serie		
Tipo de Cabina	Cab Over Engine		
Seguridad y Confort	SRS Air bag (en columna de dirección y copiloto), certificación ECE29 para cabina, alarma de reversa, aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre centralizado de seguros, inmovilizador de motor.		
Equipamiento	Sistemas de telemetría con geolocalización HINO-CONNECT		

